

1.2.5. Schriftformatierung

In HTML kann man den Texten eine Schriftart, eine Schriftgröße und eine Schriftfarbe zuweisen. Dazu benutzen wir den font-Tag.

Schriftart

Mit dem Attribut face kann man dem Text eine Schriftart (Times New Roman, Arial, ...) oder einen Schrifttyp (Serifenschrift, serifenlose Schrift, ...) zuweisen.

```
<html>
<head>
<title>Schriftart</title>
<meta name="author" content="boestei2">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">
<p><font face="COURIER NEW" >Mit dem font-Tag kann man dem Text Schriftarten und Schrifttypen
zuordnen. Dieser Absatz steht in Courier New.</font></p>
<p><font face="VERDANA,ARIAL,HELVETICA" >Hier wird eine Schriftartenfamilie definiert. Der Brow-
ser sucht sich aus den angegebenen Schriftarten eine heraus, je nachdem, welche Schriftart auf dem
PC des Nutzers installiert ist.</font></p>
<p><font face="serif" >Der Befehl SERIF steht für eine Serifenschrift. Serifenlose Schriften können mit
SANS-SERIF definiert werden.</font></p>
</body>
</html>
```

Schriftgröße

Man unterscheidet in HTML sieben verschiedene Schriftgrößen. Diese können absolut mit den Werten von 1 bis 7 oder relativ mit einem vorangestellten + oder – definiert werden.

```
<html>
<head>
<title>Schriftgröße</title>
<meta name="author" content="boestei2">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">
<p><font size="5" >Text wird in der Schriftgröße 5 dargestellt.</font></p>
<p><font size="2" >Text wird in der Schriftgröße 2 dargestellt.</font></p>
<p><font size="+2" >Die Standardschriftgröße wird um 2 erhöht.</font></p>
<p><font size="-2" >Die Standardschriftgröße wird um 2 verringert.</font></p>
</body>
</html>
```

Schriftfarbe

Mit dem color-Attribut kann man die Schriftfarbe verändern. Die Farbe kann mit einem Farbwort oder einer Hexadezimalzahl angegeben werden.

```
<html>
<head>
<title>Schriftfarbe</title>
```

```
<meta name="author" content="boestei2">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">
<p><font color="Peru">Text kann man in verschiedenen Farben schreiben. Dies ist die Farbe "Pe-
ru".</font></p>
<p><font color="#9000E0">Farben kann man als Farbwort oder als Hexadezimalzahl ange-
ben.</font></p>
</body>
</html>
```