

1.6. Listen

1.6.1. Nummerierte Listen

Nummerierte Listen können z.B. für Inhaltsverzeichnisse verwendet werden. Sie beginnen mit `` und enden mit ``. Die einzelnen Einträge sind Listenelemente, die in ` ... ` eingetragen werden.

Beispiel:

HTML-Code	Ergebnis
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="de" > <head> <title>Nummerierte Listen</title> <meta charset=UTF-8" /> </head> <body> Eintrag 1 Eintrag 2 Eintrag 3 </body> </html></pre>	<pre>1. Eintrag 1 2. Eintrag 2 3. Eintrag 3</pre>
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="de" > <head> <title>Nummerierte Listen</title> <meta charset=UTF-8" /> </head> <body> <ol type="I"> Eintrag 1 Eintrag 2 Eintrag 3 </body> </html></pre>	<pre>I. Eintrag 1 II. Eintrag 2 III. Eintrag 3</pre>

Die Nummerierung kann also unterschiedlich gewählt werden.

<code></code>	Ziffern
<code><ol type="I"></code>	römisch groß
<code><ol type="i"></code>	römisch klein
<code><ol type="A"></code>	Buchstaben groß
<code><ol type="a"></code>	Buchstaben klein