

### 1.8.2. Listen und Tabellen

In Listen können neben den bekannten Textformatierungen auch Aufzählungszeichen definiert werden:

<pre>ol { Eigenschaft:Wert; Eigenschaft:Wert; }</pre>	Festlegung von Eigenschaften für nummerierte Listen
<pre>ul { Eigenschaft:Wert; Eigenschaft:Wert; }</pre>	Festlegung von Eigenschaften für Aufzählungslisten
<pre>ul { list-style-type:circle }</pre>	Aufzählungszeichen circle: Kreis disc: Punkt square: Quadrat
<pre>ol { list-style-type:decimal }</pre>	Nummerierung decimal: 1, 2, 3, 4, ... upper-alpha: A, B, C, D, ... lower-alpha: a, b, c, d, ...
<pre>ul { list-style-image:url(bullet.jpg) }</pre>	Verwenden einer eigenen Grafik als Aufzählungszeichen

Bei der Formatierung von Tabellen über CSS wird gewährleistet, dass alle Tabellen auf allen Seiten eine einheitliche Formatierung besitzen.

<pre>table { table-layout:auto; }</pre>	Eigenschaften für die gesamte Tabelle: auto: Spaltenbreite automatisch fixed: gleich große Spalten
<pre>table { border:10 px solid blue; width:100%; }</pre>	Festlegung von Rahmenstärke und -farbe und Tabellenbreite
<pre>td { font-size:10pt; line-height:12pt; font-weight:500; text-decoration:none; }</pre>	Festlegung von Eigenschaften für das td-Element